


**DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET AK60**

Frei abblasendes Sicherheitsventil / Safety valve

Erstellt / made / établis : 02.03.2017



**Geeignet für**  
Adapted for

Luft und ungiftige nicht brennbare Gase  
air and non toxic , non flammable gases  
Mit/ohne Anlüftung – with / without lifting device

**Zulassung**  
homologation

Ohne CE – no CE  
TÜV-Zertifikat

**Anschlüsse**  
connections

1/8"-M bis / to 1/4" Außen- und Innengewinde  
Male / female connection

**Nennweite D0**  
nominal Size

3 mm

**Druckbereich**  
pressure range

0,5 bar – 60,0 bar (fest eingestellt oder einstellbar)  
Fixed pressure setting or adjustable

**Werkstoffe**  
material

Messing / brass MS58  
Edelstahl / stainless steel 1.4305

**Dichtungen**  
gaskets

FKM (Viton)

**Temperatur**  
temperature

-20 °C +180°C (Viton)

**Leistung / capacity:**

0,5-1 bar	bis/till	50 l/min
1,0-4 bar	bis/till	200 l/min
3,0-7 bar	bis/till	350 l/min
6,0-12 bar	bis/till	650 l/min
10-18 bar	bis/till	870 l/min
16-32 bar	bis/till	1600 l/min
30-60 bar	bis/till	3000 l/min

**Abmessungen | dimension |**

G	SW (CH) mm	C mm	D mm
1/8+1/4"	16	27 bis 34	7

SW Schlüsselweite / wrench size / surplat  
Weight ca 31g bis 38g